

SUPER POWER FIX PLUS

DVOKOMPONENTNO LJEPILO NA BAZI METAKRILATA

OPĆE INFORMACIJE:

SUPER POWER FIX PLUS se koristi za lijepljenje kada druga lijepila ne pomažu. SUPER POWER FIX PLUS ima vrlo visoku vlačnu, smičnu i bušnu čvrstoću. Super Power Fix Plus je ljepilo otporno na visoke temperature (-40 do +120) °C trajno, (-80 do +200) °C kratkotrajno, UV-stabilno, otporno na udarce što dokazuje njegovu ekstremnu čvrstoću. Idealan za popravke gdje druga ljepila ne pomažu.

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Mješavina: Komponenta A (metalna smola) & Komponenta B (Aktivator)
Din. Viskozitet (A): (150.000 - 200.000) mPa.s
Din. Viskozitet (B): (130.000 - 150.000) mPa.s
Temperaturna postojanost: (-40 bis +120) °C
Vrijeme obrade: (4 - 5) min.

Tehnička upotrebljivost: 8 min.
Potpuno stvrdnjavanje (+23 °C): ca. 24 Std.
Vlačna čvrstoća smicanja: 24 N/mm² (Alu/Alu)
Tvrdoća na dnu D: 78
Boja (A): bijela / neprozirna
Farbe (B): bijela

PRIMJENA:

SUPER POWER FIX PLUS je dvokomponentno ljepilo za iznimno snažna lijepljenja različitih materijala kao što su metal, aluminij, nehrđajući čelik, PVC, ABS, drvo, staklo, kamen, keramika itd. SUPER POWER FIX koristi se za popravak i popunjavanje prijeloma, ispune rupa, nadograđivanje raznih predmeta, za popravak na metalnim konstrukcijama, popravke hladnjaka, ekspanzirajućih posuda, blokova i glava motora.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Prije primjene površinu dobro odmastiti i očistiti. Prije stavljanja vrška za miješanje istisnuti obje komponente, kada se izjednače ukloniti ih i staviti vršak na kartušu kako bi se osigurala 100% mješavina dviju komponenti. VAŽNO: jednom korišteni vršak za miješanje treba nakon primjene baciti i zamijeniti novim vrškom. Vrijeme obrade 4-5 minute. Nanijeti ljepilo, spojiti dijelove (u okviru vremena obrade) i odmah dobro pritisnuti. Sve radnje, pozicioniranje i stezanje, treba obaviti prije nego radno vrijeme obrade istekne. Pomicanje lijepljenog dijela nakon isteka vremena obrade može rezultirati slabijom čvrstoćom. Tretirani dio ne pomicati do krajnje čvrstoće.

KOD PLUS d.o.o.
Drage Grdenića 22, 48260 Križevci
Tel: 048/625 922 e-mail: info@tech-plus.hr
www.tech-plus.hr

PAKIRANJE:

SUPER POWER FIX 56gr

PAKIRANJE 12 kom

ŠIFRA: 100029

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Kod Plus d.o.o. se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Kod Plus d.o.o. zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune. Uvijek pogledajte najnoviju verziju tehničkog lista, dostupan na zahtjev ili na web stranici www.tech-plus.hr



18.5.2019.